

KARTA TECHNICZNA

Folia paroizolacja metalizowana 1,5mx50m

OPIS PRODUKTU

Cechą wyróżniającą dla tego typu folii jest większy opór dyfuzyjny od pozostałych paroizolacji. Bardzo mała paroprzepuszczalność jest wynikiem uszczelnienia poprzez napylenie aluminium na jedną z warstw folii. Ma to szczególnie znaczenie w tych wszystkich zastosowaniach, w których trzeba uzyskać maksymalną szczelność przegrody budowlanej. Dotyczy to wszystkich dachów i ścian szkieletowych, których z różnych powodów nie można wentylować. Takie sytuacje dotyczą najczęściej remontowanych dachów i ścian, w których nie można wykonać wentylacji pokrycia lub elewacji. Napyłone aluminium sprawia, że paroizolacja ta przypomina lustro odbijające odbijające promieniowanie świetlne. Ma to znaczenie dla tych pomieszczeń, które są ogrzewane za pomocą urządzeń wydzielających duże ilości promieniowania ciepłego. Ciepło rozchodzi się wtedy po pomieszczeniach między innymi na zasadzie promieniowania, które może odbijać się od powierzchni lustrzanych (refleksyjnych). Zastosowanie tego typu paroizolacji pod płytami gipsowo-kartonowymi powoduje pewne oszczędności energii ponieważ jej refleksyjna powierzchnia odbija tą część promieniowania, która przedostaje się pod płyty. Folie paroizolacyjne typu ML AL spełniają wymagania europejskiej normy EN 13984 i są znakowane symbolem CE.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	1,5m
Długość:	50m