

KARTA TECHNICZNA

Folia budowlana Ecovil B 5x20x0,3 CONKRET

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Przeznaczona do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub wylewki; Zapewnia idealną ochronę przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg; Znajduje swoje zastosowanie przy prowizorycznym zabezpieczeniu połaci dachowych, przy osłanianiu elewacji oraz stolarki okiennej w czasie robót wykończeniowych; Może być stosowana we wszystkich pracach remontowo-budowlanych jako warstwa chroniąca przed wilgocią, kurzem, wiatrem itp.

OPIS PRODUKTU

Przeznaczona do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub wylewki. Zapewnia idealną ochronę przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg. Ze względu na swoje właściwości, jak również szerokości może być stosowana we wszystkich pracach remontowo-budowlanych jako warstwa chroniąca przed wilgocią, kurzem, wiatrem itp. Folia Ecovil znajduje swoje zastosowanie przy prowizorycznym zabezpieczeniu połaci dachowych, przy osłanianiu elewacji oraz stolarki okiennej w czasie robót wykończeniowych.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	5m
Długość:	25m
Grubość:	0,3mm