

KARTA TECHNICZNA

Folia budowlana Hydro B 4x25x0,2 CONKRET

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Przeznaczona do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub wylewki; Do izolacji przeciwwilgociowej podziemnych części budynków oraz fundamentów; Zapewnia idealną ochronę przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg; Znajduje swoje zastosowanie przy prowizorycznym zabezpieczeniu połaci dachowych, przy osłanianiu elewacji oraz stolarki okiennej w czasie robót wykończeniowych; Może być stosowana we wszystkich pracach remontowo-budowlanych jako warstwa chroniąca przed wilgocią, kurzem, wiatrem itp.

OPIS PRODUKTU

Ekonomiczna wersja izolacji dla mniej wymagających budynków. Przeznaczona do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub wylewki. Zapewnia idealną ochronę przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg. Ze względu na swoje właściwości, jak również szerokości może być stosowana we wszystkich pracach remontowo-budowlanych jako warstwa chroniąca przed wilgocią, kurzem, wiatrem itp. Folia Hydro B znajduje swoje zastosowanie przy prowizorycznym zabezpieczeniu połaci dachowych, przy osłanianiu elewacji oraz stolarki okiennej w czasie robót wykończeniowych.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|-------|
| Szerokość: | 4m |
| Długość: | 25m |
| Grubość: | 0,2mm |