

## KARTA TECHNICZNA

### Folia moletowana Alpha Pro 1,0x30m ALPHADAM

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Izolacja pozioma fundamentów i ścian; Izolacja pionowa fundamentów; Odizolowanie murłat i krokwi od podłoża.

#### OPIS PRODUKTU

Alpha Pro jest trójwarstwową membraną przeciwwilgociową, produkowaną na bazie polietylenu oraz włókny polipropylenowej. Może być stosowana zarówno jako izolacja pozioma, a także jako izolacja pionowa fundamentów. W połączeniu z narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz taśmą uszczelniającą (butylowo-aluminiową) stanowi Alpha Pro System, który jest sprawdzonym zabezpieczeniem przed wilgocią dla każdego budynku. Jest odporna na: działanie związków bitumicznych, asfalty, rozpuszczalniki, stabilizowana UV. Powierzchnia membrany jest antypoślizgowa dobrze łącząca się z zaprawą. Alpha Pro spełnia wymagania normy PN EN14909-2007, jak również wymagania jeszcze bardziej rygorystycznej normy DIN 20000-201.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Szerokość:</b>	1m
<b>Długość:</b>	30m