

KARTA TECHNICZNA

Folia paroprzepuszczalna DACHOWA 115g 1,6x50m MARMA

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Jako warstwa wstępna, uszczelniająca pokrycia dachowe, leżące na łatach i kontr łatach (MWK) w dachach nie wentylowanych i w dachach wentylowanych z pokryciami wentylowanymi, jako warstwa osłonowo-dystansująca termoizolację pod pokryciami leżącymi na poszyciach, w dachach wentylowanych o nachyleniu $> 10^\circ$,; Jako uszczelnienie pokryw układanych na styk z poszyciem – pod płytkami na przykład z łupka, blach, włókno-cementu itp. w dachach wentylowanych i nie wentylowanych,; Jako uszczelnienie płyt termoizolacji „nakrokwiowych” na przykład z PIR, PUR itp., według instrukcji producentów,; Jako wiatro-izolacja (warstwa przewiewo-szczelna) w ścianach szkieletowych o konstrukcji drewnianej i metalowej, jako uszczelnienie i osłona termoizolacji w stropach drewnianych i betonowych

OPIS PRODUKTU

Jest to produkt grupy MARMA POLSKIE FOLIE, lidera w produkcji folii budowlanych od ponad 25 lat cieszący się zasłużonym zaufaniem wśród Klientów na polskim i europejskim rynku. Membrany wstępnego krycia produkowane przez Marma Polskie Folie mają najwyższą z możliwych do uzyskania paroprzepuszczalność uzyskaną przez zastosowanie najnowszej technologii produkcji. Technologia ta polega na łączeniu włókien nośnych jednocześnie z wytwarzaniem filmu funkcyjnego. Film jest „sercem” membran, ponieważ nie przepuszcza wody, a jednocześnie przepuszcza parę wodną. Włókniyny nośne wokół niego tylko go osłaniają. DACHOWA to wysokiej klasy powłoka do stosowania jako jedna z niezbędnych warstw w konstrukcji dachu. Z punktu widzenia składu i budowy jest to wielowarstwowa włóknina polipropylenowa. Wśród materiałów dekarских należy ją sklasyfikować jako Wysokoparoprzepuszczalną Folię Wstępnego Krycia. Oznacza to, że umieszcza się ją bezpośrednio na izolacji termicznej (na styk). Membrana DACHOWA reguluje procesy związane ze skraplaniem się pary wodnej i gromadzeniem się kropli gdyż jest tak zbudowana, że nie przepuszcza wody, doskonale zaś przepuszcza parę wodną. A zatem woda, która dostałaby się pod pokrycie dachowe nie zawilgoci więźby ani izolacji lecz spłynie po folii. Z drugiej strony, para wodna swobodnie wydostaje się przez folię na zewnątrz, nie gromadząc się w termoizolacji. Dlatego tak ważnym parametrem jest wysoka paroprzepuszczalność pary wodnej. Membrany dachowe są stosowane jako warstwy wstępnego krycia pod pokryciami dachów pochyłych. Zapobiegają przedostawaniu się do termoizolacji i konstrukcji dachu podwiewanych tam opadów: deszczu i śniegu. Osłaniają przed kroplinami powstającymi pod pokryciami zasadniczymi. Dodatkowo dzięki wysokiej paroprzepuszczalności utrzymują cały dach w stanie suchym co ma bardzo duże znaczenie dla zużycia energii w budynkach.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	1,6m
Długość:	50m