

KARTA TECHNICZNA

Membrana dachowa EKRA WŁOCHATY 265g 1,6x25m MARMA

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Znakomicie sprawdza się pod wszystkimi pokryciami płytkowymi typu łupki, płyty włókno-cementowe czy dachówki blaszane (aluminiowe). Jego uniwersalność polega również na tym, że dzięki grubej warstwie czynnej (film o ciężarze 80g/m²) może być układany jako warstwa podkładowa na wszelkich dachach również tych klasyfikowanych jako płaskie jeżeli tylko producent pokrycia zasadniczego przewiduje takie materiały w swoim systemie. Jest wystarczająco gruby i mocny aby spełniać wymagania wszelkich konstrukcji i pokryć. Spisuje się równie znakomicie pod pokryciami leżącymi na łątach (dachówki, blachy profilowane, itp.) bez względu na to czy leżą na poszyciach czy bezpośrednio na konstrukcji i termoizolacji.

OPIS PRODUKTU

Nowy Ekran Włochaty wyróżnia się połączeniem dużej wytrzymałości z bardzo wysoką paro-przepuszczalnością. Takie połączenie jest wyjątkiem na rynku membran, ponieważ w dotychczasowych technologiach produkcji, ze wzrostem wytrzymałości i ciężaru powierzchniowego, spada paro-przepuszczalność membran. Nowy trzywarstwowy ekran ma duży ciężar powierzchniowy 265g/m² i w całości jest wytwarzany z polipropylenu (PP). Spodnią warstwą jest włóknina igłowana stanowiąca jednocześnie warstwę antykondensacyjną i wyrównującą. Ekran Włochaty jest w zastosowaniach bardzo uniwersalny lecz warstwa igłowana predysponuje go szczególnie do użycia pod pokrycia układane na deskowaniach i poszyciach w ogóle. Jest polecany pod wszelkiego rodzaju blachy łączone na rąbki lub układane na zakład (systemy płytek karo). Nowy ekran ma grubość w stanie wolnym ok. 1,5 mm a ściśnięty ok. 0,9 mm . Taka grubość pozwala zniwelować drobne nierówności w postaci wystających łepków gwoździ i innych niewielkich odchyłek poszycia.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	1,6m
Długość:	25m