

## KARTA TECHNICZNA

### Folia budowlana Hydro B 5x20x0,5 CONKRET

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Przeznaczona do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub wylewki; Do izolacji przeciwwilgociowej podziemnych części budynków oraz fundamentów; Zapewnia idealną ochronę przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg; Znajduje swoje zastosowanie przy prowizorycznym zabezpieczeniu połaci dachowych, przy osłanianiu elewacji oraz stolarki okiennej w czasie robót wykończeniowych; Może być stosowana we wszystkich pracach remontowo-budowlanych jako warstwa chroniąca przed wilgocią, kurzem, wiatrem itp.

#### OPIS PRODUKTU

Ekonomiczna wersja izolacji dla mniej wymagających budynków. Przeznaczona do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub wylewki. Zapewnia idealną ochronę przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg. Ze względu na swoje właściwości, jak również szerokości może być stosowana we wszystkich pracach remontowo-budowlanych jako warstwa chroniąca przed wilgocią, kurzem, wiatrem itp. Folia Hydro B znajduje swoje zastosowanie przy prowizorycznym zabezpieczeniu połaci dachowych, przy osłanianiu elewacji oraz stolarki okiennej w czasie robót wykończeniowych.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Szerokość:</b>	5m
<b>Długość:</b>	20m
<b>Grubość:</b>	0,5mm