

KARTA TECHNICZNA

Taśma ISO-CONNECT Vario Fix 100mm ISO-CHEMIE

OBASZAR ZASTOSOWANIA

ISO-CONNECT VARIO nadaje się zarówno do wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz do naklejania na fugi łączące przy drzwiach i oknach. Przy czym folia może zostać zastosowana do uszczelniania wewnętrznego jak i zewnętrznego. Specjalistyczna kaszerowana włóknem folia została wyposażona w pasek samoprzylepny do szybkiego i skutecznego montażu przy ramie okna. Alternatywnie oferujemy folie z dodatkowym butylowym paskiem samoprzylepnym do przymocowania na murze. Wersja FIX gwarantuje poprzez bardzo szeroki pasek samoprzylepny i siatkę do otynkowania perfekcyjną przyczepność oraz wzmożone przyleganie tynku. W wariantach z całą powierzchnią samoprzylepną COMPLETE i COMPLETE DUO nie jest potrzebne dodatkowe klejenie za pomocą ISO-TOP KLEJ FLEX.

OPIS PRODUKTU

ISO-CONNECT VARIO to specjalistyczna folia uszczelniająca, spełniająca wymagania ustawy energooszczędnej EnEV do regulowania przepływu wilgoci przy fugach łączących okna, drzwi i panele. Dzięki specjalnej funkcjonalności folii dopasowuje się wartość s_d do uzależnionych od różnych pór roku zmian temperatur z wewnątrz na zewnątrz lub też z zewnątrz do wewnątrz. Przez to umożliwiony jest niezależny od warunków pogodowych ukierunkowany transport wilgoci na zewnątrz lub w kierunku pomieszczenia. Fuga pozostaje podczas całego roku w stanie suchym przez zapobieganie kondensacji pary wodnej. ISO-CONNECT VARIO odpowiada wytycznym w „Leitfaden zur Montage” („Wytyczne do montażu”) wydane przez RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.