

KARTA TECHNICZNA

Taśma rozprężna ISO-BLOCO 600 35/18-34mm/3,3m ISO-CHEMIE

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Wypełnianie szczelin przy montażu stolarki okiennieo-drzwiowej; Uszczelnianie dylatacji w systemach dociepleń budynków; Uszczelnianie fug ruchomych (szczelin dylatacyjnych oraz fug montażowych); Uszczelnienia dachowe (uszczelnienia skosów, koszy oraz kalenic dachowych, szczególnie polecane do pokryć ceramicznych); Uszczelnienia kołnierzy okien dachowych; Wypełnianie szczelin w konstrukcjach dachowych, drewnianych, betonowych i innych.

OPIS PRODUKTU

Jest to sprężona, długotrwale elastyczna taśma uszczelniająca do zabezpieczania przeciwko opadom deszczu, hałasowi, przepływowi powietrza oraz intensyfikacji izolacji cieplnej. Wysoką izolacyjność produkt ten zawdzięcza impregnacji z dyspersji polimerowej. Produkt ten został specjalnie zaprojektowany do niezawodnego uszczelniania fug, w budownictwie i fasadach wysokościowych do 100 m. Taśma uszczelniająca posiada ponadprzeciętną odporność na deszcz ponad 600 Pa (odpowiada to sile wiatru ponad 11° w skali Beauforta). Produkt posiada 10-cio letnią gwarancję funkcyjną. Oferowany jest w sprężonych szpulach z wbudowaną taśmą samoprzylepną (jednostronną) pomocną przy montażu. Produkt jest dopuszczony do stosowania w budownictwie, potwierdzony znakiem CE, certyfikowany wg ETA-07/0072.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	35mm
Długość:	3,3m
Nośnik substancji klejącej:	Elastyczna pianka poliuretanowa impregnowana dyspersją polimerową
Wodoodporność:	Tak
Odporność na temperaturę:	od -40°C do +80°C

