

KARTA TECHNICZNA

Taśma rozprężna ISO-BLOCO ONE 54/3-15mm/20m ISO-CHEMIE

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Wypełnianie szczelin przy montażu stolarki okiennieo-drzwiowej; Wypełnianie szczelin przy termomodernizacji budynków
Wypełnianie szczelin w konstrukcjach domów pasywnych (produkt został rekomendowany jako certyfikowany komponent przez niezależną jednostkę Instytut Domów Pasywnych, trójwarstwowe uszczelnienie w ramach jednej operacji, technologicznej, co oszczędza czas i pieniądze, Całkowita szczelność, pozwalająca oszczędzić nawet 200 l oleju opałowego rocznie (dotyczy budynku z 17 oknami, 5mb fug na okno); Montaż w każdych warunkach atmosferycznych; Optymalne warunki schnięcia uniemożliwiają rozwój pleśni.

OPIS PRODUKTU

Jest to sprężona, długotrwanie elastyczna multifunkcyjna taśma uszczelniająca do zabezpieczania przeciwko opadom deszczu, hałasu, przepływowi powietrza oraz intensyfikacji izolacji cieplnej. Wysoką izolacyjność produkt ten zawdzięcza impregnacji z dyspersji polimerowej. Produkt ten został specjalnie zaprojektowany do niezawodnego uszczelniania fug, o szerokim spectrum zastosowań. ISO-BLOCO ONE nadaje się zwłaszcza do pewnego, nieskomplikowanego i szybkiego uszczelniania złącz okiennych i drzwiowych. Wystarczy przykleić taśmę do ramy okna i gotowe! Trudno wyobrazić sobie prostszy, pewniejszy i szybszy montaż uszczelnienia okna. Taśma uszczelniająca posiada ponadprzeciętną odporność na deszcz ponad 600 Pa (odpowiada to sile wiatru ponad 11° w skali Beauforta). Oferowany jest w sprężonych szpulach z wbudowaną taśmą samoprzylepną (jednostronną) pomocną przy montażu. Produkt jest dopuszczony do stosowania w budownictwie, potwierdzony znakiem CE, certyfikowany wg ETA-07/0072.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	54mm
Długość:	20m
Odporność na temperaturę:	od -30°C do +80°C