

## KARTA TECHNICZNA

### Klej do taśm ISO-TOP FLEX WF 600ml ISO-CHEMIE

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Do beznapięciowego klejenia systemu montażu okien w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej ISO-TOP WINFRAMER ISO-TOP KLEJE FLEX WF zapewnia beznapięciowe klejenie strukturalne systemu montażu okien w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej ISO-TOP WINFRAMER. Swoją wspaniałą przyczepność, najczęściej bez primera, wykazuje na wielu podłożach, jak np. beton komórkowy, cegła dziurawka, piaskowiec wapienny, beton, styropor oraz drewno. ISO-TOP KLEJE FLEX WF osiąga najlepsze wartości klejące na suchych podłożach, jednakże ten hybrydowo - polimerowy środek klejący bardzo przyczepny jest także na podłożach wilgotnych. Nieskomplikowane przetwarzanie w połączeniach narożnikowych ISO-TOP KLEJE FLEX WF najlepiej się nadaje do zastosowań uszczelnieniowych i klejących w połączeniach narożnikowych systemu montażu okien w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej. Najprostszym sposobem do zastosowania kleju w opakowaniu foliowym, jest użycie pistoletu do wyciskania ISO-TOP PRESSFIX. Nierówności i napięcia materiałów wyrównywane są w sposób zrównoważony w trakcie stosowania środka klejącego.

#### OPIS PRODUKTU

Bardzo przyczepny środek klejący do montażu okien w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej ISO-TOP WINFRAMER ISO-TOP FLEKKLEBER WF to wysokowartościowy, neutralny, jednokomponentowy środek klejący na bazie hybrydowo - polimerowej, który został stworzony specjalnie do klejenia systemów okiennych do montażu w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej ISO-TOP WINFRAMER. Środek ISO-TOP FLEKKLEBER po utwardzeniu pozostaje trwale elastyczny. Utwardzanie następuje bez tworzenia pęcherzy, także przy wysokich temperaturach.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Odporność na temperaturę:</b>	od -40 °C do +90 °C
----------------------------------	---------------------