

## KARTA TECHNICZNA

### Taśma rozprężna ISO-BLOCO 300 40/18-34mm/3,3m ISO-CHEMIE

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

ISO-BLOCO 300 zalecana jest do uszczelnień spoin i połączeń w budownictwie naziemnym i elewacjach. Nadaje się szczególnie do zastosowania przy oknach, konstrukcjach metalowych, masywnych, drewnianych i suchej zabudowie. Ponadto ISO-BLOCO 300 może być zastosowana także jako taśma rozdzielająca różne materiały.

#### OPIS PRODUKTU

Jest to uszczelniająca pianka poliuretanowa impregnowana dyspersją polimerową. Uszczelka poliuretanowa w stanie sprężonym nadaje się do uszczelnień przed zacinającym deszczem, przeciągami i kurzem. Dzięki odpowiedniemu sprężeniu oferuje niezawodną ochronę przed deszczem do ponad 300 Pa (odpowiada to sile wiatru ponad 9° w skali Beauforta). To doskonała taśma uszczelniająca do okien.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Szerokość:</b>	40mm
<b>Długość:</b>	3,3m
<b>Nośnik substancji klejącej:</b>	Impregnowane tworzywo piankowe PUR
<b>Zalecana temperatura stosowania:</b>	od -30 °C do +90 °C