

## KARTA TECHNICZNA

### Taśma rozprężna ISO-BLOCO ONE 82/2-12mm ISO-CHEMIE

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Wypełnianie szczelin przy montażu stolarki okiennieo-drzwiowej; Wypełnianie szczelin przy termomodernizacji budynków  
Wypełnianie szczelin w konstrukcjach domów pasywnych (produkt został rekomendowany jako certyfikowany komponent przez niezależną jednostkę Instytut Domów Pasywnych, trójwarstwowe uszczelnienie w ramach jednej operacji, technologicznej, co oszczędza czas i pieniądze, Całkowita szczelność, pozwalająca oszczędzić nawet 200 l oleju opałowego rocznie (dotyczy budynku z 17 oknami, 5mb fug na okno); Montaż w każdych warunkach atmosferycznych; Optymalne warunki schnięcia uniemożliwiają rozwój pleśni.

#### OPIS PRODUKTU

Jest to sprężona, długotrwanie elastyczna multifunkcyjna taśma uszczelniająca do zabezpieczania przeciwko opadom deszczu, hałasu, przepływowi powietrza oraz intensyfikacji izolacji cieplnej. Wysoką izolacyjność produkt ten zawdzięcza impregnacji z dyspersji polimerowej. Produkt ten został specjalnie zaprojektowany do niezawodnego uszczelniania fug, o szerokim spectrum zastosowań. ISO-BLOCO ONE nadaje się zwłaszcza do pewnego, nieskomplikowanego i szybkiego uszczelniania złącz okiennych i drzwiowych. Wystarczy przykleić taśmę do ramy okna i gotowe! Trudno wyobrazić sobie prostszy, pewniejszy i szybszy montaż uszczelnienia okna. Taśma uszczelniająca posiada ponadprzeciętną odporność na deszcz ponad 600 Pa (odpowiada to sile wiatru ponad 11° w skali Beauforta). Oferowany jest w sprężonych szpulach z wbudowaną taśmą samoprzylepną (jednostronną) pomocną przy montażu. Produkt jest dopuszczony do stosowania w budownictwie, potwierdzony znakiem CE, certyfikowany wg ETA-07/0072.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Szerokość:</b>	82mm
<b>Odporność na temperaturę:</b>	od -30°C do +80°C