

## KARTA TECHNICZNA

### Taśma opierzeniowa AL 300mm x 5m Cegła 3D 8004

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Jest to trójwymiarowo przetłoczona (tzw. plaster miodu) taśma dekarcka, aluminiowa z grubą warstwą agresywnego kleju butylo-kauczukowego zabezpieczonego przekładką foliową. Dzięki tej technologii rozciągliwość wzdłużna i poprzeczna taśmy wynosi, aż 25% co pozwala w łatwy sposób kształtować taśmę we wszystkich kierunkach. Elastyczność taśmy jest porównywalna do taśm ołowianych. Taśma jest samoprzylepna. Produkt jest odporny na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie słoneczne UV.

#### OPIS PRODUKTU

Taśma opierzeniowa w wielu przypadkach może zastąpić lub wspomóc tradycyjne obróbki dekarckie. Taśmy dekarckie służą do estetycznego połączenia połaci dachowej z kominem, wykuszem, murkami ogniowymi, oknami oraz innymi elementami wystającymi ponad dach. Głębokie plisowanie taśm wraz z elastycznym klejem, umożliwia dopasowanie taśm do nieregularnych powierzchni jak: dachówki, okrągłe kominki, itp. Taśmy uszczelniające dekarckie nakłada się ręcznie w prosty sposób bez użycia specjalistycznych narzędzi. Bardzo dobra przyczepność grubej warstwy kleju zapewnia pełną szczelność obróbki dekarckiej.