

KARTA TECHNICZNA

Taśma opierzeniowa ALPHAWAVE Brąz 300mm x 5m ALPHAWAVE

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Jest to bardzo elastyczna membrana z gumy EPDM, zbrojona wewnątrz siatką aluminiową z butylo-kauczukową warstwą samoprzylepną zabezpieczoną przekładką foliową. Głębokie poprzeczne plisowanie umożliwia rozciągnięcie taśmy do 30% długości początkowej. Zastosowana w tej taśmie guma EPDM jest wyjątkowo odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, jej trwałość jest porównywalna z taśmami ołowianymi. Spełnia wymogi normy PN/EN 13956:2006.

OPIS PRODUKTU

Taśma opierzeniowa w wielu przypadkach może zastąpić lub wspomóc tradycyjne obróbki dekarские. Taśmy dekarские służą do estetycznego połączenia połaci dachowej z kominem, wykuszem, murkami ogniowymi, oknami oraz innymi elementami wystającymi ponad dach. Głębokie plisowanie taśm wraz z elastycznym klejem, umożliwia dopasowanie taśm do nieregularnych powierzchni jak: dachówki, okrągłe kominki, itp. Taśmy uszczelniające dekarские nakłada się ręcznie w prosty sposób bez użycia specjalistycznych narzędzi. Bardzo dobra przyczepność grubej warstwy kleju zapewnia pełną szczelność obróbki dekarскиеj.