

KARTA TECHNICZNA

Taśma POLYKEN 955-28 żółta 30,5mm x 15,25m ANTICOR

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Izolacja przyłączy gazowych, izolacja armatury i kształtek, izolacja spawów, naprawa uszkodzonej izolacji bitumicznej.

OPIS PRODUKTU

Taśmy jednostronnie klejące polietylenowe, ochrony mechanicznej, taśmy zewnętrzne w klasie B-30 i B-50 (samowulkanizująca z taśmą wewnętrzną Polyken 942-30). Warstwa kleju butylowego zapewnia dobrą przyczepność oraz szczelność międzywarstwową. Dobrze dopasowuje się do izolowanej powierzchni, może być nakładana ręcznie, za pomocą owijarek lub maszynowo. Spełnia warunki normy: PN-EN 12068 (DIN 30672-2000).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nakładać na warstwę zasadniczej ochrony antykorozyjnej wykonanej z taśmy POLYKEN 942-30 lub POLYKEN 989-20.; Nawijać ręcznie lub maszynowo z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2 % zmniejszenia szerokości.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	30,5mm
Długość:	15,25m
Grubość:	380µm
Nośnik substancji klejącej:	Folia PE średniej gęstości
Zalecana temperatura stosowania:	od -34°C do + 85°C