

KARTA TECHNICZNA

Taśma instalacyjna ANTICOR PLAST 732-08 żółta 38mm x 20m ANTICOR

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Stosowana jako ochrona mechaniczna nakładana na warstwę zasadniczej ochrony antykorozyjnej utworzonej z taśmy ANTICOR Plast 701-40. Szczególnie przydatna do nakładania ręcznego przy zabezpieczaniu trójników, kolanek, kołnierzy, muf i armatury.

OPIS PRODUKTU

Taśma ochrony mechanicznej w dwuwarstwowym systemie ochrony antykorozyjnej ANTICOR Plast.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nakładać na warstwę zasadniczej ochrony antykorozyjnej wykonanej z taśmy ANTICOR Plast 701-40.; Optymalna temperatura aplikacji: 10 ÷ 40°C.; Taśmę owijać z zakładką min. 50%.; Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	38mm
Długość:	20m
Grubość:	190µm
Nośnik substancji klejącej:	Folia PCW
Przyczepność do stali:	min. 1,8 N/cm
Wytrzymałość :	min. 18 N/cm
Zalecana temperatura stosowania:	od -10°C do +85°C