

KARTA TECHNICZNA

Podkład gruntujący Primer 1027 1L ANTICOR

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Jako pierwsza warstwa w wielowarstwowych systemach powłok utworzonych z materiałów przeciwkorozyjnych POLYKEN. Jest przeznaczony do powierzchni o większej chropowatości; do powłok nakładanych na połączenia spawane rur, podczas napraw i rehabilitacji rurociągów.

OPIS PRODUKTU

Przeciwkorozyjny płyn gruntujący, zapewniająca właściwą i trwałą przyczepności powłoki do zabezpieczanej powierzchni.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem starannie wymieszać (nie rozcieńczać!); Przed nałożeniem dokładnie oczyścić powierzchnię zabezpieczaną rury z rdzy oraz kurz i tłuszczu. Przygotować do stopienia czystości Sa2½ według PN- ISO 8501. Minimalny stopień czystości powierzchni St3. Powierzchnie można podgrzać w celu usunięcia wilgoci jednak do temperatury nie wyższej niż 40oC. Tak przygotowaną powierzchnię odtłuścić.; Nakładać cienką warstwę za pomocą pędzla, szczotki, gąbki lub natryskowo. Podczas nakładania nie używać otwartego ognia – primer i opary są palne!; W przypadku żelowania po długotrwałym składowaniu w temperaturach ujemnych puszki z primerem podgrzewać pośrednio, np. w gorącej kąpeli wodnej- nie używać bezpośredniego płomienia (palnika)! UWAGA: Do taśm antykorozyjnych POLYKEN może być stosowany tylko Primer produkcji tej firmy.