

## KARTA TECHNICZNA

### Taśma POLYKEN 955-28 żółta 50mm x 30m ANTICOR

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Izolacja przyłączy gazowych, izolacja armatury i kształtek, izolacja spawów, naprawa uszkodzonej izolacji bitumicznej.

#### OPIS PRODUKTU

Taśmy jednostronnie klejące polietylenowe, ochrony mechanicznej, taśmy zewnętrzne w klasie B-30 i B-50 (samowulkanizująca z taśmą wewnętrzną Polyken 942-30). Warstwa kleju butylowego zapewnia dobrą przyczepność oraz szczelność międzywarstwową. Dobrze dopasowuje się do izolowanej powierzchni, może być nakładana ręcznie, za pomocą owijarek lub maszynowo. Spełnia warunki normy: PN-EN 12068 (DIN 30672-2000).

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nakładać na warstwę zasadniczej ochrony antykorozyjnej wykonanej z taśmy POLYKEN 942-30 lub POLYKEN 989-20.; Nawijać ręcznie lub maszynowo z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2 % zmniejszenia szerokości.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Szerokość:</b>	50mm
<b>Długość:</b>	30m
<b>Grubość:</b>	380µm
<b>Nośnik substancji klejącej:</b>	Folia PE średniej gęstości
<b>Zalecana temperatura stosowania:</b>	od -34°C do + 85°C