

KARTA TECHNICZNA

Podkład gruntujący Primer 720 1L ANTICOR

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Zasadnicza warstwa ochrony przeciwkorozyjnej w wielowarstwowych systemach taśmowych, nakładana na oczyszczoną powierzchnię stalową.; Do tymczasowego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego rur, zbiorników stalowych oraz armatury

OPIS PRODUKTU

Przeciwkorozyjny płyn gruntujący w taśmowych systemach zabezpieczenia powierzchni stalowych w klasach C i B wg normy EN 12068

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed nakładaniem primer kondycjonować w temp. powyżej 150C i bezpośrednio przed użyciem starannie wymieszać (nie rozcieńczać!); Nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa 2½ (wg normy ISO 8501). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przygotowanie powierzchni do stopnia czystości St3 (mechanicznie, za pomocą stalowych szczotek obrotowych); Nakładać cienką warstwę za pomocą pędzla, szczotki, gąbki lub natryskowo. Podczas nakładania nie używać otwartego ognia primer i opary są palne!