

## KARTA TECHNICZNA

### Taśma AnticorWrap 740-32 czarna 50mm x 15m ANTICOR

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Powłoka przeciwkorozyjna stalowych rur, zbiorników oraz armatury w zabudowie podziemnej i podwodnej.

#### OPIS PRODUKTU

ANTICORWrap 740-32 to taśma ochrony przeciwkorozyjnej i mechanicznej (dwustronnie przyklepna) w taśmowych systemach zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, zgodnie z normą EN 12068 jako składnik systemów: • klasa B50 – powłoka „monotape” – 3 warstwy, • klasa C50 – powłoka „monotape” – 4 warstwy, • klasa C50 – wewnętrzna warstwa – 2 warstwy.

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed nakładaniem taśmę kondycjonować w temp. 15 ÷ 300 C. Nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa 2½ (wg normy ISO 8501) pokrytą primerem po osiągnięciu stanu pyłosuchości. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przygotowanie powierzchni do stopnia czystości St3 (mechanicznie, za pomocą stalowych szczotek obrotowych). Nawijać spiralnie ręcznie lub maszynowo, z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2% zmniejszenie szerokości. (Przed nakładaniem należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami nakładania powłok).

#### DANE TECHNICZNE

<b>Szerokość:</b>	50mm
<b>Długość:</b>	15m
<b>Grubość:</b>	800µm
<b>Nośnik substancji klejącej:</b>	Folia PE
<b>Wytrzymałość :</b>	≥ 100 N/cm
<b>Inne:</b>	Warstwa klejąca, kolor: Wewnętrzna warstwa klejąca: kauczuk butylowy, szary. Zewnętrzna warstwa klejąca: kauczuk butylowy, czarny.
<b>Przekładka:</b>	Folia PE
<b>Wydłużenie względne:</b>	≥ 750%