

KARTA TECHNICZNA

Taśma AnticorWrap 740-32 czarna 100mm x 15m ANTICOR

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Powłoka przeciwkorozyjna stalowych rur, zbiorników oraz armatury w zabudowie podziemnej i podwodnej.

OPIS PRODUKTU

ANTICORWrap 740-32 to taśma ochrony przeciwkorozyjnej i mechanicznej (dwustronnie przyklepna) w taśmowych systemach zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, zgodnie z normą EN 12068 jako składnik systemów: • klasa B50 – powłoka „monotape” – 3 warstwy, • klasa C50 – powłoka „monotape” – 4 warstwy, • klasa C50 – wewnętrzna warstwa – 2 warstwy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed nakładaniem taśmę kondycjonować w temp. 15 ÷ 300 C. Nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa 2½ (wg normy ISO 8501) pokrytą primerem po osiągnięciu stanu pyłosuchości. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przygotowanie powierzchni do stopnia czystości St3 (mechanicznie, za pomocą stalowych szczotek obrotowych). Nawijać spiralnie ręcznie lub maszynowo, z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2% zmniejszenie szerokości. (Przed nakładaniem należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami nakładania powłok).

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	100mm
Długość:	15m
Grubość:	800µm
Nośnik substancji klejącej:	Folia PE
Wytrzymałość :	≥ 100 N/cm
Inne:	Warstwa klejąca, kolor: Wewnętrzna warstwa klejąca: kauczuk butylowy, szary. Zewnętrzna warstwa klejąca: kauczuk butylowy, czarny.
Wydłużenie względne:	≥ 750%