

KARTA TECHNICZNA

Taśma uniwersalna Top Tape 100 czerwona 48mm x 45m MAXITAPE

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Jest to samoprzylepna taśma o trójwarstwowej budowie, warstwą nośną jest folia polietylenowa zbrojona siatką z poliestru. Warstwa klejąca z kauczuku naturalnego zapewnia bardzo wysoką początkową siłę klejenia oraz dobrą przyczepność do większości powierzchni także w niższych temperaturach. Elastyczny nośnik z folii PE umożliwia optymalne dopasowanie oraz przyleganie taśmy do powierzchni. Grubsza folia nośna wyeliminowała efekt skręcania się taśmy podczas odwijania z rolki. Daje się łatwo przedrzeć w poprzek i wzdłużnie bez użycia narzędzi tnących.

OPIS PRODUKTU

Uniwersalność zastosowań przyczyniła się do jej powszechnego stosowania jako taśma do: mocowania, wiązkania, łączenia, pakowania, zabezpieczania, maskowania, uszczelniania, sklejania, itp. Może być także z powodzeniem wykorzystywana jako taśma montażowo-klejąca w różnych gałęziach przemysłu i usług (wentylacje, klimatyzacje, ciepłownictwo, lakiernictwo). Gama podstawowych kolorów umożliwia wykorzystanie jej jako taśmę do wyznaczania tras oraz stref na posadzkach korytarzy i hal. Natychmiastowy efekt zastosowania, pretenduje tego typu taśmy do doraźnych szybkich napraw w domu, samochodzie na biwaku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naklejać na powierzchnie powietrznie suche, wolne od smarów, kurzu lub innych luźnych zanieczyszczeń. W przypadku powierzchni płaskich naklejać bez naciągania dociskając taśmę za pomocą dłoni, natomiast jeśli owijamy taśmę wokół przedmiotu można użyć lekkiego naprężenia wzdłużnego, zwiększy to szczelność i przyczepność taśmy.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	48mm
Długość:	45m
Nośnik substancji klejącej:	Folia PE + siatka poliestrowo-bawełniana
Grubość całkowita:	160 µm
Przyczepność do stali:	min 4,8 (N/cm)
Rozciągliwość:	min 24 (N/cm)
Zalecana temperatura stosowania:	od -20°C do +80°C
Wodoodporność:	Bardzo dobra
Przekładka:	Brak