

KARTA TECHNICZNA

Taśma silikonowa POLYTEX 550 25mm x 3m ANTICOR

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Do uszczelniania, naprawy i ochrony instalacji wodnych, węży i przewodów elektrycznych, połączeń kabli i złącz telefonicznych, rur, złącz kanałów napowietrznych, itp.; Doskonała do naprawy izolacji oraz łączenia przewodów urządzeń pracujących w środowisku wodnym, pomp wodnych, itp. ; Zatrzymywanie wody pod ciśnieniem.; Do odtwarzania silikonowej izolacji kabli i przewodów elektroenergetycznych i samochodowych.; W motoryzacji (np. przeciekający wąż chłodnicy itp).

OPIS PRODUKTU

Samowulkniująca, silikonowa taśma do izolacji i naprawy. Pierwotnie opracowana do celów wojskowych, została przetestowana w ekstremalnych warunkach i środowiskach.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.; Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 400C.; Taśmę nawijać z zakładką min. 50%, z naciąganiem wydłużającym minimum 100%.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	25mm
Długość:	3m
Grubość:	500µm
Zalecana temperatura stosowania:	od -60°C do 260°C
Przekładka:	Bezbarwna folia PET