

KARTA TECHNICZNA

Taśma uniwersalna POLYTEX 111-P 25mm x 9m ANTICOR

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Łączenie i uszczelnianie rur i kanałów z metalu i tworzyw sztucznych,; łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych (pianki izolacyjne) oraz folii,; Zaklejanie ciężkich kartonów, wiązkanie, mocowanie, sklejanie, itp.

OPIS PRODUKTU

Taśma Polytex 111 jest to folia polietylenowa wzmocniona gęstą siatką bawełniano-poliestrową z agresywną warstwą klejącą z kauczuku naturalnego. Dobrze dopasowuje się do nieregularnych powierzchni. Jest wodoodporna, może stanowić dobrą barierę przed wilgocią. Temperatura stosowania do +93°C. Cechuje się dobrą odpornością na rozciąganie, nie skręca się podczas stosowania. Taśmę tę można rozdzierać ręcznie na kawałki bez potrzeby używania ostrzy lub nożyczek.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń,; Optymalna temperatura aplikacji: 10 ÷ 400C,; Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Szerokość: | 25mm |
| Długość: | 9m |
| Grubość: | 160µm |
| Nośnik substancji klejącej: | Folia polietylenowa wzmocniana tkaniną bawełniano-poliestrową. |
| Przyczepność do stali: | min. 6,4 N/cm |
| Wytrzymałość : | min. 24 N/cm |
| Zalecana temperatura stosowania: | od -20°C do 60°C |