

KARTA TECHNICZNA

Taśma uniwersalna POLYTEX 111-P 48mm x 25m ANTICOR

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Łączenie i uszczelnianie rur i kanałów z metalu i tworzyw sztucznych,; łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych (pianki izolacyjne) oraz folii,; Zaklejanie ciężkich kartonów, wiązkanie, mocowanie, sklejanie, itp.

OPIS PRODUKTU

Taśma Polytex 111 jest to folia polietylenowa wzmocniona gęstą siatką bawełniano-poliestrową z agresywną warstwą klejącą z kauczuku naturalnego. Dobrze dopasowuje się do nieregularnych powierzchni. Jest wodoodporna, może stanowić dobrą barierę przed wilgocią. Temperatura stosowania do +93°C. Cechuje się dobrą odpornością na rozciąganie, nie skręca się podczas stosowania. Taśmę tę można rozdzierać ręcznie na kawałki bez potrzeby używania ostrzy lub nożyczek.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nakładać na powierzchnięsuchą, oczyszczoną,odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń,; Optymalna temperatura aplikacji: 10 ÷ 400C,; Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	48mm
Długość:	25m
Grubość:	160µm
Nośnik substancji klejącej:	Folia polietylenowa wzmocniana tkaniną bawełniano-poliestrową.
Przyczepność do stali:	min. 6,4 N/cm
Wytrzymałość :	min. 24 N/cm
Zalecana temperatura stosowania:	od -20°C do 60°C