

## KARTA TECHNICZNA

### Taśma aluminiowa zbrojona ALUMINIO 353 100mm x 50 m ANTICOR

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Stosowana do łączenia mat i segmentów izolacyjnych z płaszczem aluminiowym

#### OPIS PRODUKTU

Taśma aluminiowa, wzmocniona siatką z włókna szklanego. Zapewnia 100% paroszczelności, wysoką wytrzymałość mechaniczną i dobrą przyczepność do nieregularnych powierzchni.

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.; Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 40C.; Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Szerokość:</b>	100mm
<b>Długość:</b>	50m
<b>Grubość:</b>	83µm
<b>Nośnik substancji klejącej:</b>	Folia aluminiowa zbrojona siatką z włókna szklanego
<b>Przyczepność do stali:</b>	min. 6,0 N/cm
<b>Rozciągliwość:</b>	min. 40 N/cm
<b>Zalecana temperatura stosowania:</b>	od -35°C do +120°C