

KARTA TECHNICZNA

Taśma aluminiowa ALUMINIO 371 PASA 75mm x 50m ANTICOR

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Stosowana w klimatyzacji, wentylacji i technice ciepłej do łączenia, uszczelniania oraz maskowania na zewnątrz oraz wewnątrz; Doskonała do napraw w przemyśle chłodniczym; Do mocowania rur miedzianych w chłodnictwie; Do łączenia elementów odbłaskowych w systemach solarnych

OPIS PRODUKTU

Bezprzekładkowa taśma aluminiowa wzmocniana folią PET. Aby poprawić komfort pracy instalatorów wprowadziliśmy taśmę dwuwarstwową typu Aluminio 371, składającą się z folii aluminiowej i tworzywa zespolonego ze sobą w cyklu produkcyjnym pod wpływem wysokich temperatur i ciśnień. Taśma Aluminio 371 jest materiałem o bardzo dużej wytrzymałości na zerwanie. Zastosowany wysokiej jakości klej akrylowy pozwala na stosowanie jej w temperaturach od -30 do 100 stopni C. Taśma nie posiada przekładki, co eliminuje niedogodności związane z elektryzowaniem się. Wykonane na krawędziach bocznych taśmy mikro nacięcia umożliwiają łatwe poprzeczne oddzielanie materiału, eliminując w ten sposób konieczność stosowania dodatkowych narzędzi tnących.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.; Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 40C.; Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	75mm
Długość:	50m
Grubość:	65µm
Nośnik substancji klejącej:	Laminat aluminiowo-poliestrowy
Przyczepność do stali:	min. 6,0 N/cm
Rozciągliwość:	min. 26 N/cm
Zalecana temperatura stosowania:	od -30°C do +100°C