

## KARTA TECHNICZNA

### Nić teflonowa Uniflon 175m UNIPAK

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Można stosować do uszczelniania połączeń gwintowych w instalacjach wody pitnej, CWU, gazowych, tlenowych, olejowych, benzynowych, ciepłowniczych, sprężonego powietrza, chemikaliów i wielu innych. Można stosować do uszczelniania instalacji wykonanych z metali, plastików, fibry itp. Idealnie nadaje się do uszczelniania instalacji o bardzo małych średnicach jak i do uszczelniania instalacji w miejscach gdzie stawiane są specjalne wymagania higieniczne: szpitalach, zakładach przemysłu spożywczego itp. Uniflon ma zastosowanie w bardzo szerokim zakresie temperatur od -200°C do +240°C.

#### OPIS PRODUKTU

Uniflon - uszczelniaacz połączeń gwintowych w formie nitki wykonanej w 100% z P.T.F.E.

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Nitkę nawinąć na gwint. Wystarczy nawinąć na długości 15 mm gwintu. Zalecana ilość nawojów od 18 do 24 w zależności od średnicy łączonych elementów i jakości gwintów. 2. Nitkę posmarować płynem z czerwonego pojemnika, aby ułatwić poślizg przy montażu 3. Połączenie skręcić

#### DANE TECHNICZNE

|          |      |
|----------|------|
| Długość: | 175m |
|----------|------|