

KARTA TECHNICZNA

Taśma pakowa bezbarwna akryl 75mm x 54m MAXITAPE

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Stabilne parametry grubości oraz doskonała płaskość nośnika BOPP pozwalają na użycie taśmy w półautomatach oraz automatach pakujących. Taśma ta jest również oferowana w nawojach umożliwiających pakowanie za pomocą aplikatorów ręcznych. Zapewnia bardzo dobrą kleistość oraz trwałą przyczepność do opakowania. Rekomendowana do zaklejania opakowań gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość taśmy na zerwanie. Taśma nie zawiera jakichkolwiek rozpuszczalników, dlatego może być użyta do zaklejania opakowań z produktami spożywczymi i higienicznymi.

OPIS PRODUKTU

Jest to wiodąca taśma w grupie taśm opakowaniowych bezrozpuszczalnikowych. Nośnikiem taśmy jest gruba folia BOPP z warstwą klejącą z akrylantu. Lekka elastyczność taśmy ułatwia przyleganie do nierównych powierzchni. Po naklejeniu odznacza się: bardzo dobrą przyczepnością początkową wzrastającą z czasem, odpornością na wilgoć oraz zmienne temperatury.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naklejać na powierzchnie powietrznie suche, wolne od smarów, kurzu lub innych luźnych zanieczyszczeń. Docisnąć do klejonej powierzchni za pomocą aplikatora lub dłoni. Przed użyciem zaleca się sezonować taśmę w temp. min. +5°C.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	75mm
Długość:	54m
Nośnik substancji klejącej:	Folia BOPP 28 µm
Grubość całkowita:	50 µm
Przyczepność do stali:	2,8 (N/10mm)
Wytrzymałość :	44 (N/10mm)
Rozciągliwość:	150%
Zalecana temperatura aplikacji:	od +5°C
Inne:	bezrozpuszczalnikowa