

KARTA TECHNICZNA

Napinacz do taśm WG H-22 TRANSPAK

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Do taśmy PP i PET tekstylne (włókniste i kompozytowe)

OPIS PRODUKTU

Napinacz do taśmy (bandownica) jest ręcznym urządzeniem stosowanym w procesie spinania ładunków. Stosowany jest razem z zapinką drucianą. Jego zadaniem jest naciągnięcie taśmy, a jej trwałe połączenie następuje na skutek samoczynnego zaciśnięcia zapinki pod wpływem działania siły naciągu taśmy. Urządzenie to służy również do odcięcia jej zbędnego nadmiaru w miejscu połączenia. Model H-22 przeznaczony jest do taśm poliestrowych miękkich, w tym klejonych WG, tkanych GW oraz kompozytowych CC o szer. 9-19 mm. W odróżnieniu od modelu H-21, napinacz H-22 cechuje się wzmocnioną konstrukcją z racji naciągu taśm o większej wytrzymałości na zerwanie. Dodatkowo, w przeciwieństwie do H-21 posiada gładką stopkę przytrzymującą taśmę. Celem zastosowania takiego rozwiązania jest zapobiegnięcie niepożądanemu szarpaniu miękkiej włóknistej taśmy podczas jej napinania.