

KARTA TECHNICZNA

Taśma malarska BLUE TAPE 30mm x 50m BLUE TAPE

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Taśma maskująca BLUE TAPE® służy do zabezpieczania stolarki otworowej oraz innych gładkich elementów budowlanych podczas prac malarskich zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Polecana do stosowania we wszystkich pracach malarskich gdzie przewidziany jest przedłużony okres ochrony powierzchni do 14 dni. Dobra siła klejenia, lekka elastyczność, odporność-UV, wodoodporność sprawiają, że jest to produkt spełniający wysokie wymagania bez względu na pogodę.

OPIS PRODUKTU

Jednostronnie przylepna papierowa taśma maskująca z wysoko gatunkowym klejem bezrozpuszczalnikowym. Papierowy impregnowany nośnik ułatwia dopasowanie oraz przyleganie taśmy do powierzchni, zabezpieczając krawędzie taśmy przed podcięciem, uzyskujemy w ten sposób równe krawędzie odcięcia farby. Może być użyta ze wszystkimi rodzajami farb, po odklejeniu nie pozostawia smug oraz resztek kleju. Daje się łatwo przedrzeć bez użycia narzędzi tnących.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wszelkie pozostałości płynów, olei, kurzu powinny być usunięte z maskowanej powierzchni przed naklejeniem taśmy. Taśmę naklejamy bez zbytniego naprężenia wzdłużnego, równocześnie dociskając taśmę do maskowanej powierzchni. Taśmę maskującą BLUE TAPE® zaleca się aplikować w temp min. +5°C. Taśma jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do 14 dni, po tym okresie taśmę należy niezwłocznie usunąć. W przypadku zabezpieczania delikatnych powierzchni jak marmur, stare farby i lakiery, zwietrzałe powierzchnie, itp., zaleca się przeprowadzenie prób klejenia przez min. 48 godzin.

DANE TECHNICZNE

Szerokość:	30mm
Długość:	50m
Nośnik substancji klejącej:	Papier typu KREPPA
Grubość całkowita:	110 µm
Przyczepność do stali:	2,4 (N/25mm)
Rozciągliwość:	10%
Zalecana temperatura stosowania:	od +5°C do 60°C
Inne:	Masa kleju (FINAT-12): 25gr/m ⁴
Wodoodporność:	Dobra
Odporność na temperaturę:	od -10°C do +85°C