

## KARTA TECHNICZNA

### Taśma maskująca FINISH LINE zielona 12mm x 55m FINISH LINE

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Taśma maskująca FINISH LINE polecana jest do precyzyjnego zabezpieczania powierzchni w trakcie prac malarsko-lakierniczych, przy delikatnym piaskowaniu powierzchni oraz innych pracach wymagających precyzyjnego zabezpieczenia elementów. Najczęściej jest używana do uzyskania estetycznych odcień pomiędzy kolorami gdzie gładka krawędź taśmy zapewnia idealnie równą linię odcięcia farby. FINISH LINE pozwalana na wykonanie (maskowanie) linii prostych oraz krzywizn i łuków.

#### OPIS PRODUKTU

Jest to specjalistyczna taśma maskująca chętnie wykorzystywana w branży: lakierniczej, modelarskiej. Lekko elastyczny nośnik taśmy zapewnia optymalne dopasowanie oraz przyleganie taśmy do maskowanej powierzchni, zabezpieczając krawędzie taśmy przed podciekaniem. Taśma jest wodoodporna oraz odporna na większość rozpuszczalników. Spełnia warunki dyrektywy ROHS, nie zawiera ołowiu i kadmu. Po użyciu daje się łatwo usunąć, nie pozostawia śladów kleju!

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wszelkie pozostałości płynów, smarów oraz zanieczyszczeń powinny być usunięte z maskowanej powierzchni przed naklejeniem taśmy. Taśmę naklejamy bez zbytniego naprężenia wzdłużnego, równocześnie dociskając taśmę do maskowanej powierzchni. Taśmę maskującą FINISH LINE zaleca się naklejać w temp powyżej +5°C. Taśma jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do 14 dni, po tym okresie taśmę należy niezwłocznie usunąć.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Szerokość:</b>	12mm
<b>Długość:</b>	55m
<b>Nośnik substancji klejącej:</b>	Termostabilizowana folia polimerowa 100 µm
<b>Grubość całkowita:</b>	130 µm
<b>Przyczepność do stali:</b>	2 (N/10mm)
<b>Rozciągliwość:</b>	150%
<b>Wytrzymałość temperaturowa:</b>	od -30°C do +130°C (do 1h w podwyższonej temp.)
<b>Wodoodporność:</b>	Bardzo dobra
<b>Przekładka:</b>	Brak