

## KARTA TECHNICZNA

### Taśma malarska do 80C 30mm x 40m MAXITAPE

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Taśma samoprzylepna z lekko krepowanym, papierowym nośnikiem oraz warstwą klejącą na bazie kauczuku naturalnego, stosowana głównie w przemyśle samochodowym.

#### OPIS PRODUKTU

Taśma malarska MAXITAPE jest przystosowana do aplikacji na wszystkich powierzchniach, w szczególności do powierzchni metalowych, rozgrzanych do temperatury 80°C. Idealna do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju krzywizn oraz nieregularnych powierzchni. Dzięki zastosowaniu naturalnego kleju kauczukowego nie pozostawia śladów na zabezpieczonych powierzchniach. Kompatybilna z farbami rozpuszczalnikowymi i większością farb na bazie wody. Zachowuje odporność temperaturową do godziny od momentu aplikacji.

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wszelkie pozostałości płynów, olei, kurzu powinny być usunięte z maskowanej powierzchni przed naklejeniem taśmy. Taśmę naklejamy bez zbytniego naprężenia wzdłużnego, równocześnie dociskając taśmę do maskowanej powierzchni.

#### DANE TECHNICZNE

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Szerokość:</b>                  | 30mm                    |
| <b>Długość:</b>                    | 40m                     |
| <b>Grubość:</b>                    | 90µm                    |
| <b>Nośnik substancji klejącej:</b> | papier typu KREPPA      |
| <b>Grubość całkowita:</b>          | 132µm                   |
| <b>Pryczepność do stali:</b>       | 2,7N/cm                 |
| <b>Wytrzymałość :</b>              | 34N/cm                  |
| <b>Rozciągliwość:</b>              | 10%                     |
| <b>Odporność na temperaturę:</b>   | do 80°C przez 1 godzinę |