

## KARTA TECHNICZNA

### Taśma bitumiczna NJ-AI STANDARD 100mm x 10m czarny

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Obróbki dekarские masztów antenowych, włązów dachowych, okien dachowych, lukarn, kominów spalinowych i wentylacyjnych, świetlików, włązów, okapów, rynien koszowych, krawędzi dachów, balkonów, tarasów, kopuł, parapetów zewnętrznych itp. Uszczelnianie połączeń blachy profilowanej w konstrukcjach stalowych, uszczelnianie szwów, rozerwań, szpar i przecieków w pokryciach dachowych z blachy falistej, trapezowej oraz dachówki ceramicznej. Zabezpieczenie antykorozyjne obróbek blacharskich, rur, zbiorników. Inne zastosowania: zabezpieczające i wygłuszające np. w przemyśle samochodowym.

#### OPIS PRODUKTU

Samoprzylepna taśma uszczelniającą składa się z warstwy bitumu modyfikowanego elastomerami, wzmocnioną warstwą folii metalizowanej. Od spodu zabezpieczona usuwalną folią polietylenową.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Szerokość:</b>	100mm
<b>Długość:</b>	10m
<b>Grubość:</b>	1,5mm