

## KARTA TECHNICZNA

### Uszczelka szczotkowa pod drzwi 05433 37mm x 1m biała TESA

#### OBASZAR ZASTOSOWANIA

Do gładkich powierzchni podłogowych takich jak parkiet, podłogi z drewna, PVC czy laminatu; Do szczelin do 12 mm; Łatwy montaż (bez śrub i bez gwoździ); Okres trwałości: 4 lata; Odporność na działanie promieni UV; Odporność na ścieranie; Wytrzymałość i trwałość; Materiał: tworzywo sztuczne

#### OPIS PRODUKTU

Ograniczenie wydatków na ogrzewanie wiąże się z zapobieganiem stratom cennego ciepła i powstawaniu nieprzyjemnych przeciągów. Dzięki samoprzylepnej uszczelce szczotkowej do drzwi tesamoll® Standard możesz łatwo uszczelnić szparę między drzwiami a podłogą. Ta pasująca do wszystkich rodzajów drzwi uszczelka z tworzywa sztucznego jest dostępna w różnych kolorach. Jej montaż nie wymaga wiercenia dziur ani dokręcania śrub. Po prostu przytnij ją do szerokości drzwi i przyklej. Odporna na ścieranie szczotka z nylonowym włosiem skutecznie zabezpiecza przed przeciągami i uszczelnia szpary do 12 mm.

#### DANE TECHNICZNE

Szerokość:	37mm
Długość:	1m